



En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux Equipements de Protection Individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, Apave Sudeurope SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l'In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the members states relating to Personal Protective Equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, Apave Sudeurope SAS, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE (CE Type examination certificate) N° 0082/1084/160/09/17/0531

A l'équipement suivant : EPI de catégorie III – Antichute mobile incluant un support d'assurage rigide
To the following equipment: PPE category III – Guided type fall arrester including a rigid anchorage line

Marque commerciale : **FALLPROTEC**
Trademark

Référence : **GRANVIA 4 + SECURAIL 2016**
Reference

Fabricant : FALLPROTEC SA - 43-45 Op Zaemer - 4959 BASCHARGE - Luxembourg
Manufacturer

Description : **Antichute mobile GRANVIA 4**

Antichute mobile, non ouvrable, en aluminium 7075, RHF518, avec quatre roulettes de guidage et sur la came est intégré un absorbeur d'énergie en sangle polyester, protégé par une gaine thermoretractable, longueur 110 mm, et un connecteur avec une barrette, L477B0.

Support d'assurage rigide vertical SECURAIL 2016 VERTICAL

Support d'assurage rigide en rail en aluminium EN AW-6060T66, RHF501, dimensions 48.2 x 50.88 x 30mm. La terminaison en extrémité haute et basse du rail est reliée à une butée escamotable, RHF520. Les extrémités haute et basse sont fixées soit par RHF505 ou, pour une installation sur échelle par une plaque de fixation RHF521. Pièce de jonction RHF506.

Portée maximum 2.8 m. Orientation d'utilisation : verticale avec un angle d'inclinaison latéral de 0° à 5°. Utilisation exclusive par une seule personne, charge nominale minimale 60 kg et charge nominale maximale 100 kg (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 17.6.0116).

Description:

Guided type fall arrester GRANVIA 4

Non opening guided type fall arrester in aluminum 7075, RHF518, with four guiding wheels and an integrated on the cam an energy absorber in polyester webbing, protected by a thermoretractable sheet, length 110mm, and a connector with a captive bar, L477B0.

Vertical rigid anchorage line SECURAIL 2016 VERTICAL

Rigid anchorage line in aluminum EN AW-6060T66, rail RHF501, construction 48.2 x 50.88 x 30mm. The upper and lower end of the rail are be equipped with a foldaway end stop RHF520. On the upper and lower are linked either by anchor bracket RHF505 or, for install on the ladder an anchor bracket RHF521. Junction piece RHF506.

Maximum span 2.8m. Orientation of use: vertical with a sideways leaning angle from 0° to 5°. Exclusive use by only one person, minimum rated load: 60kg and maximum rated load: 100kg (detailed description in EC type examination report 17.6.0116).

Référentiel technique utilisé : EN 353-1:2014
Technical referential in use

Date de délivrance : 14/09/2017
Date of issue (day/month/year)

Date d'expiration : 21/04/2023
Date of expiry (day/month/year)

Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI
Head of PPE Testing and Certification Centre
Immaterial original

Document original immatériel

VINCENT MAILLOCHET



Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R4313-38 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R4313-38 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. This certificate includes one page